

## 業務用 鉱物油汚れ用クリーナー・ タイヤ痕クリーナー

超強力クリーナー・無りん

# SHOP 600

ショップ600



18L

### 鉱物油による汚れを強力除去 フォークリフト等のタイヤ痕洗浄に最適 工場が、美しく甦る

#### 特長1 超強力洗浄

- ▶ 界面活性剤と特殊溶剤とのコンビネーションにより、汚れに素早く作用し、短時間で十分な洗浄力が得られます。有効成分が高濃度に配合されていますので、少ない使用量で十分な効果が得られます。

#### 特長2 タイヤ痕洗浄に最適

- ▶ フォークリフト等のタイヤ痕をすばやく確実に落とします。

#### 特長3 高い安全性

- ▶ 苛性ソーダ・苛性カリを配合していないので安心です。引火の心配もありません。

#### 特長4 低起泡性・無りん

- ▶ 温水でも冷水でも容易にすすぎができ、その上泡立ちが少ないので、作業が効率よく進みます。硬水中でも優れた洗浄力を発揮します。また、りん化合物を配合していないので、排水処理の経費も節約できます。

#### 用途

- ▶ 鉱物油で汚れた全ての場所(ガラス、鏡、アルミを除く)の洗浄、工場床や駐車場などに付着したタイヤ痕汚れの洗浄

# シヨップ600

## シヨップ 600による各種素材への影響

○ 影響なし △ 濃度または材質によって影響あり × 影響あり

鉄	ステンレス	クローム	アルミニウム	亜鉛	銅	ハンダ	真ちゅう	錫	鉛	カドミウム	ゴム	セラミック	ガラス	プラスチック
○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○

## 使用方法

### 使用方法1：鉱物油で汚れた場所の洗浄

①標準希釈倍率：汚れの種類や程度、あるいは洗浄対象面の性質等に応じて、温水または通常の水で希釈した後、ご使用ください。

- 標準……………13倍希釈
- 頑固な汚れには……………5倍希釈
- タイヤ痕のクリーニングには…原液～5倍希釈

※希釈の際は、40℃くらいの温水を使用したほうがより効果的です。

②使用量の目安：床の洗浄…50～100mL/m<sup>2</sup>塗布 その他…20～50mL/m<sup>2</sup>塗布またはスプレー

#### ③作業手順

床の洗浄：<1>本品の希釈液を、モップを用いて汚れた床面に塗布します。<2>クリーナー成分が汚れに十分に作用するまで2～3分おきます。<3>デッキブラシやナイロンブラシを装着したポリッシャーでこすり洗いをし、その後きれいな水ですすぎます。

※日常清掃として、本品の100倍希釈液を含ませて軽く絞ったモップで、汚れた箇所の拭き上げを行います。もしくは、本品の100倍希釈液を入れた自動床洗浄機で洗浄を行うとより効果的です。

床以外の立面などの洗浄：<1>本品の希釈液を、スプレーヤーに入れて、対象面にスプレーします。<2>クリーナー成分が汚れに十分に作用するまで2～3分おきます。<3>ブラシやパッドを用いてこすり洗いをし、その後水ですすぎます。※日常清掃として、本品の100倍希釈液を含ませて軽く絞ったウエスで、汚れた箇所の拭き上げを行います。

### 使用方法2：タイヤ痕の付着した床面の洗浄

①標準希釈倍率：タイヤ痕汚れの程度に応じて、原液か温水または通常の水で希釈した後、ご使用ください。

- ひどいタイヤ痕汚れには…原液
- 一般的なタイヤ痕汚れには…5倍希釈

②使用量の目安：50～100mL/m<sup>2</sup>塗布

#### ③作業手順：



<洗浄前>

<1>ひどいタイヤ痕汚れ箇所に、本品の原液をモップを用いて塗布するか、スプレーヤーに入れた原液をスプレーします。  
<2>クリーナー成分がひどいタイヤ痕汚れに十分に作用するまで5分おきます。



作業手順<1><2>

<3>一般的なタイヤ痕汚れの箇所も含めて、本品の5倍希釈液をモップを用いて塗布します。  
<4>床面全体の汚れにクリーナー成分が十分に作用するまで2～3分おきます。



作業手順<3><4>

<5>デッキブラシやナイロンブラシを装着したポリッシャーでこすり洗いをし、その後きれいな水ですすぎます。

※日常清掃として、本品の100倍希釈液を含ませて軽く絞ったモップで、汚れた箇所の拭き上げを行います。もしくは、本品の100倍希釈液を入れた自動床洗浄機で洗浄を行うとより効果的です。



作業手順<5>



<洗浄後>

## 商品仕様

商品名	SHOP600/シヨップ600	荷姿	18L (BIB)	バーコード	4536735182125
液性	アルカリ性	サイズ	350×258×高さ289 (mm)	積段数	6段
成分	界面活性剤 (非イオン系、陰イオン系)、アミン (4%)、けい酸塩 (2%)、溶剤 (グリコールエーテル)、金属イオン封鎖剤	商品コード	25077		

## シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)  
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。