

スコッチ・ブライト™ SPP エキストラ



強力表面洗浄作業用

- 水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。
- 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
- 空隙のあるオープンな構造で、目つまりしにくく、広い面積を効率良く作業するのに適しています。
- 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。

サ イ ズ * / イ ン チ (mm)	9(230)、13(330)、15(380)、17(432)、18(455)、20(510)
厚さ(代表値)	約20mm
材 質	ナイロン繊維
色	茶
入 れ 目	5枚/ケース

スコッチ・ブライト™ SPP(サーフェスピリパレーションパッド)



強力表面洗浄作業用

- 水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。
- 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
- 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。
- 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。

サ イ ズ * / イ ン チ (mm)	13(330)、15(380)、17(432)、18(455)、20(510)
厚さ(代表値)	約10mm
材 質	ナイロン繊維
色	茶
入 れ 目	5枚/ケース

スコッチ・ブライト™ SPP ファイン



表面調整洗浄作業用

- 細かい研磨砥粒を、フロアパッド上に密に配置したパッドです。
- 作業しながら、樹脂ワックス面を磨き、なめらかに調整するので、後続作業(ワックスの重ね塗り)の簡素化ができ、作業時間の短縮などのコストダウンに役立ちます。
- 日常的な洗浄作業にも使用でき、日常の洗浄作業で少しづつ樹脂ワックス面をなめらかに調整するので、光沢低下を抑制し、美観を長く維持できます。

サ イ ズ * / イ ン チ (mm)	13(330)、15(380)、17(432)、18(455)、20(510)
厚さ(代表値)	約30mm
材 質	ポリエステル繊維
色	えんじ&オレンジ
入 れ 目	1枚/袋、3袋/ケース

スコッち・ブライト™ ハイプロパッド



剥離作業、コンクリート面のバリ取り・クリーニング用

- 極太ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
- スコッち・ブライト™ ブラックストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)や、樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
- コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。

サ イ ズ * / イ ン チ (mm)	13(330)、15(380)、17(432)、18(455)
厚さ(代表値)	約12mm
材 質	ナイロン繊維
色	黒
入 れ 目	5枚/ケース

スコッち・ブライト™ ブラックストリッピングパッド



剥離作業用

- ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
- 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。

サ イ ズ * / イ ン チ (mm)	9(230)、13(330)、15(380)、17(432)、18(455)
厚さ(代表値)	約25mm
材 質	ナイロン繊維
色	黒
入 れ 目	5枚/ケース

スコッち・ブライト™ ブラウンストリッパーガード



剥離作業、洗浄作業用

- ポリエステル、ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
- 樹脂ワックスの剥離・洗浄作業に使用します。

サ イ ズ * / イ ン チ (mm)	9(230)、13(330)、15(380)、17(432)、18(455)、20(510)
厚さ(代表値)	約28mm
材 質	ポリエステル繊維、ナイロン繊維
色	茶
入 れ 目	5枚/ケース