

業務用 床用水性ワックス

完成された水性ワックス

TG ティージー



18L

JFPA F☆☆☆☆

日本フローアポリッシュ工業会認定品

- より少ない手入れ
- すばらしい光沢
- 優れた耐久性・耐水性

特長1 耐久性がバツグン！

特長2 汚れやラバーマークが付きにくい！

特長3 光沢が長持ちする！

特長4 使いやすく、手入れしやすく、
しかも経済的！

特長5 環境性の高いバッグインボックス

- ▶ 環境にやさしい古紙75%以上配合のダンボール製。
- ▶ ダイオキシンが発生しづらいポリエチレンを使用。
- ▶ 簡単に解体可能。ゴミ容積を大幅削減。
- ▶ 確実にリサイクル可能。処理コストも軽減。



用途

- ▶ ホモジニアスピニル床タイル、コンポジションビニル床タイル等あらゆる化学床材の仕上剤として。

TG ティージー

ティージーは、より少ない手入れ、すばらしい光沢、優れた耐久性・耐水性を実現する「業務用 床用水性ワックス」です。

用途

ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイル等あらゆる化学床材の仕上剤

特長




▶ 通行の激しい場所でも、もちがよく大切な床を護ります。



▶ 軽くバフするだけですばらしい光沢を再現します。



▶ 水をこぼしてもシミにならず、濡れたモップがけでも光沢は消えません。



▶ 透明で美しいツヤはラバーマークにビクともしません。


使用量の目安

●原液使用 ●1m²1回塗布あたり15mL (18Lで約1200m²の1回塗布が可能)

使用方法



はく離剤で汚れや古いワックスを洗浄します。



きれいな水ですすぎ、乾燥させます。



ティー・ジーを薄く均一に塗り、乾燥後バフしてください。



毎日のお手入れは、ダストキーパー処理したモップでゴミ、ホコリを取り除きます。



必要に応じてスプレーバフするか、または再塗布してください。

商品仕様

商品名	TG/ティージー	荷姿	18L (BIB)	バーコード	4536735030198
種類	水性フローアールポリッシュワックスタイプ	サイズ	350×258×高さ289 (mm)	積段数	6段
成分	ろう、合成樹脂、水	商品コード	03019		

シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

●掛川工場 (ISO 9001・ISO 14001取得) 〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地 TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107
●札幌営業所 / TEL.011-817-6765(内) FAX.011-817-6768
●仙台営業所 / TEL.022-218-0085(内) FAX.022-218-0108
●名古屋営業所 / TEL.052-955-6811(内) FAX.052-955-6824
●大阪支店 / TEL.06-6392-1531(内) FAX.06-6395-2770
●広島営業所 / TEL.082-292-0381(内) FAX.082-292-0366
●福岡営業所 / TEL.092-751-2611(内) FAX.092-751-2612

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。